



IMPRESORA DIG-250II

- Método de impresión lineal térmica directa.
- Ofrece características para satisfacer una variedad de aplicaciones de impresión de volumen bajo-medio-alto. Comandos ESC / POS compatibles.
- Mecanismo y auto cortador integrado, más duradero.
- Ancho de papel 76MM.
- Velocidad de impresión 250MM/S.
- Incluye puerto LAN RJ45, para conexión en RED.
- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D y 2D.
- Compacta, robusta de la alta duración.
- Tiene sensor de aviso si la impresión no ha sido retirada.
- Especial para restaurantes, con sensor de comandas.



EN PUNTOS DE PAGO



DROGUERIAS



SUPER MERCADOS



PANADERIAS



CAFETERIAS



LOTERIAS



RESTAURANTES



HOTELES



APUESTAS



TRÁFICO PESADO

LECTORES DE **ALTA DURABILIDAD**
CON EL MEJOR
DESEMPEÑO
EN EL MERCADO



Impresora especial para
Restaurantes



PUERTO USB



PUERTO RJ11



PUERTO SERIAL



PUERTO RJ45



Bocina de aviso para lugares de alto ruido



Led indicador de alta iluminación

CARACTERÍSTICAS

ANCHO DE IMPRESIÓN	76 MM
EMULACIÓN	ESC/POS & LINE/T COMMAND SETS COMPATIBLE
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	250MM / S
INTERFAZ	USB + SERIAL + LAN (RJ45) + CAJÓN
DIAMETRO DEL PAPEL	80MM
PÁGINAS DE CODIGOS	SIMPLIFICADO / CHINO TRADICIONAL CARÁCTER: 24 X 24DOTS
CÓDIGO DE BARRAS	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODEBAR / CODE93 / CODE128 /QR CODE / PDF 417
DATOS	128K BYTES
NV FLASH	256 K BYTES
SALIDA DE CAJA	DC24V/1A
ADAPTADOR DE CORRIENTE ENTRADA	DC24V/2.5a
DIMENSIÓN	139*181*127MM (W X L X H)
AUTO CORTADOR	1.5 MILLON
PESO	1,3k